

## Перечень оборудования, требуемого к поставке

№ п/п	Наименование товара*	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Aputure Amaran T4c	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 40 Вт</li> <li>• Угол освещения: 180°</li> <li>• Регулировка яркости: 0-100%</li> <li>• Цветовая температура: 2500-7500K, HSI, +- Green</li> <li>• Индекс цветопередачи CRI/TLCI 95/98</li> <li>• Дистанционное управление: Bluetooth (приложение Sidus Link)</li> <li>• Контроль DMX через USB-C на 5-Pin DMX512</li> <li>• Питание от сети 220В (адаптер в комплекте)</li> <li>• В комплекте питающая съёмная рукоятка мощностью 77 Вт.ч</li> <li>• 15 настраиваемых световых эффектов, 46 цветовых гелей предустановок</li> <li>• Сумка в комплекте</li> <li>• Варианты крепления: NATO rail, 1/4 и 3/8" с Arri-type locating pins</li> </ul>	шт.	2
2	Aputure Amaran 200x S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид осветителя: Моноблок</li> <li>• Мощность: 200 Вт</li> <li>• Цветовая температура: 2700 — 6500</li> <li>• RGB режим: Нет</li> <li>• CRI: 95</li> <li>• Угол луча: 105°</li> <li>• Питание: сетевой адаптер</li> <li>• Крепление: 5/8"Размер207 x 115 x 115 мм</li> <li>• Комплектация: осветитель, отражатель 55°, сетевой адаптер, кабель питания 1.5 м</li> </ul>	шт.	2
3	Aputure Amaran F22C Гибкий осветитель	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выходная мощность: 200 Вт</li> <li>• Гибкий светодиодный свет: RGBWW 60x60 см</li> <li>• Максимальная потребляемая мощность: 240 Вт</li> <li>• 6420+ люкс на 1 метр (5600K)</li> <li>• Полноцветный контроль HSI</li> <li>• Настраиваемая цветовая температура от 2500K до 7500K</li> <li>• Настраиваемая зелено-пурпурная регулировка (плюс/минус зеленый)</li> <li>• CRI: 95+, TLCI: 97+, CQS: 96+, SSI (вольфрам): 83+, SSI (D56): 74+.</li> <li>• Плавная яркость от 0 до 100%</li> <li>• Sidus Link App Control. Управление DMX через USB-C к 5-контактному кабелю адаптера входа и выхода DMX512</li> <li>• 46 пресетов цветных гелей. 4 настраиваемые пользователем кнопки пресетов</li> <li>• 15 встроенных световых эффектов: папарацци, молния, ТВ, свеча, огонь, стробоскоп, взрыв, неисправная лампочка, пульсация, сварка, полицейская машина, цветная погоня и т. д.</li> <li>• Выбор частоты: отключение мерцания, регулировка до +2000 Гц</li> <li>• Простой монтаж блока питания переменного тока с прилагаемым кронштейном для батареи</li> <li>• Несколько решений постоянного тока: 14,4 В/26/28,8 В/48 В (3-контактный XLR)</li> </ul>	шт.	2
4	Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка: 20 кг</li> <li>• Максимальная высота: 330 см</li> <li>• Количество секций: 3</li> <li>• Зажимы: винтовые</li> <li>• Амортизация: пружинная</li> <li>• Длина в сложенном виде: 130 см</li> <li>• Диаметр телескопических секций: 25 мм, 30 мм, 35 мм</li> <li>• Длина перекладины: 135 см</li> <li>• Диаметр перекладины: 16 мм</li> <li>• Диаметр ног: 25 мм</li> <li>• Материал стойки: нержавеющая сталь</li> <li>• Материал муфт, соединителей: алюминиевый сплав</li> <li>• Монтажный адаптер колонны: 5/8"</li> <li>• Монтажные адаптеры перекладины: 3/8", 1/4"</li> <li>• Монтажный адаптер шаровой мини головки: 1/4"</li> </ul>	шт.	1
5	Стойка-тренога Titan 320 BABY STEEL GreenBean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка: 11 кг</li> <li>• Количество секций: 3</li> <li>• Максимальная высота: 320 см</li> <li>• Минимальная высота: 117 см</li> <li>• Размах треноги: 100 см в окружности</li> <li>• Длина в сложенном виде: 117 см</li> <li>• Диаметр секций: 25/30/35 мм</li> <li>• Диаметр ног: 22 мм</li> <li>• Установочные адаптеры: шаровая миниголова, шпигот 5/8" baby с отверстием 1/4"</li> <li>• Амортизация: пружинная</li> <li>• Материал стойки: сталь</li> <li>• Зажимы-фиксаторы: винтовые</li> <li>• Вес: 2,8 кг</li> </ul>	шт.	4
6	KUPO Master 40" C-Stand (гуляй-нога) CS-40M MASTER C-STAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 колена, 3 секции</li> <li>• Диаметр колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм</li> <li>• Материал: Хромированная сталь</li> <li>• Максимальная нагрузка: 10 кг</li> <li>• Вес: 7,0 кг</li> <li>• Длина в сложенном виде: 132 см</li> <li>• Минимальная рабочая высота: 134 см</li> <li>• Максимальная рабочая высота: 325 см</li> <li>• Размах треноги: 95 см</li> <li>• Диаметр ног: 25 мм</li> <li>• Тип крепления: Приваренный штифт 5/8" (16 мм) Baby</li> </ul>	шт.	2
7	Rolling Tripod/Grip Case 48 сумка жесткая на колесах для стоек Tenba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний размер: 27x27x124 см</li> <li>• Внутренний размер: 24x24x122 см</li> <li>• Материал: баллистический нейлон 1050 Ден., АВС-пластик.</li> <li>• Вес: 5,4 кг</li> </ul>	шт.	1
8	Tripack T7010 сумка для стоек Tenba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний размер: 25x25x178 см</li> <li>• Внутренний размер: 24,5x24,5x177,5 см</li> <li>• Материал: баллистический нейлон 1050 ден</li> <li>• Вес: 1,36 кг</li> </ul>	шт.	2

9	Chroma Key FX 4x2.9m Background Kit Green хромакей Manfrotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет/дизайн: Chroma Green</li> <li>• Материал конструкции: Алюминий</li> <li>• Размеры: 2.9 x 4 м</li> <li>• Вес: 9.8 кг</li> </ul>	шт.	1
10	Софтбокс Godox SB-UFW80120 быстрозскладной с сотами	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Байонет: Bowens</li> <li>• Тип: быстрозскладной софтбокс-зонт</li> <li>• Диаметр: 80x120 см</li> <li>• Глубина: 55 см</li> <li>• Цвет отражающей поверхности: серебро</li> <li>• Материал спиц: металл</li> <li>• Размер ячеек: 5x5 см</li> <li>• Размер в сложенном виде с чехлом: 85x19x19 см</li> <li>• Вес с чехлом: 1.9 кг</li> </ul>	шт.	2
11	Aputure LANTERN90 Рассеиватель света	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Форма: сфера</li> <li>• Байонет насадки: Bowens</li> <li>• Габариты: 1200 x 1200 мм</li> </ul>	шт.	1
12	Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер в рабочем собранном состоянии: 120 x 120 см</li> <li>• Размер ячейки сот: 4 x 4 см, глубина 4 см</li> <li>• Байонет: Bowens</li> </ul>	шт.	2
13	Aputure Light Dome SE Рассеиватель света	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Форма: круг</li> <li>• Байонет насадки: Bowens</li> <li>• Габариты: 850 x 850 x 450 мм</li> <li>• Вес без упаковки: 1100 г</li> <li>• Вес с упаковкой: 2500 г</li> </ul>	шт.	2
14	GreenBean GB-BP 160 V-Mount аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинальное выходное напряжение: 14.4 В, 10 А</li> <li>• Рабочее выходное напряжение: 12.4 - 16.8 В</li> <li>• Напряжение заряда: 17.2 В, 2 А</li> <li>• Емкость батарейного блока: 11000 мАч/162, 8 Вт.ч</li> <li>• Тип элементов: Li-ion</li> <li>• Рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов: 100 Вт</li> <li>• Тип крепления: V-mount</li> <li>• Температура эксплуатации: не более +60 С</li> <li>• Размеры: 170x60x100 мм</li> <li>• Вес: 1150 г</li> </ul>	шт.	4
15	Rolux RL-2KS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерфейс: V-Mount</li> <li>• Вход: AC 90-240 В, 47-63 Гц</li> <li>• Выход зарядки: 16.8 В</li> <li>• Зарядный ток (а): 3.0 А</li> <li>• Выход адаптера: 15 В 4.0 А</li> <li>• Размеры продукта: 140 x 116 x 225 мм</li> </ul>	шт.	1
16	Rolux RL-F970	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип аккумулятора: Li-Ion</li> <li>• Выходное напряжение: 7.4 В</li> <li>• Емкость: 6300 мАч</li> <li>• Материал корпуса: ABS+PC</li> <li>• Размер аккумулятора: 70.8 x 39.1 x 60 мм</li> </ul>	шт.	6
17	Rolux RL-970C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход: 100 - 240 В</li> <li>• Выход: 8.4 В</li> <li>• Мощность: 40 Вт</li> <li>• Индикация: 2 LED-индикатора</li> <li>• Размеры: 136 x 130 x 40 мм</li> </ul>	шт.	2
18	Aputure 2-BAY Battery Power Station станция питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Особенности конструкции: активное охлаждение, адаптер V-mount</li> <li>• Порты: XLR</li> <li>• Вход: 14.4 В</li> <li>• Выход: 480 Вт, 48 В/10 А</li> </ul>	шт.	2
19	Видеокамера Sony FX3 Body (ILME-FX3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Байонет: Sony E-Mount</li> <li>• Форматы записи: XAVC S (GOP), XAVC HS (GOP), XAVC S-I (All-Intra)</li> <li>• Максимальное разрешение видеосъемки: 3840 x 2160</li> <li>• Поддерживаются карты: SD, SDHC, SDXC</li> <li>• Тип матрицы: CMOS</li> </ul>	шт.	1
20	Объектив Sony FE PZ 28-135mm f/4.0 G OSS (SELP28135G), черный	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип объектива: Универсальный Zoom</li> <li>• Диаметр фильтра: 95 мм</li> <li>• Размер матрицы: Full frame/APS-C</li> <li>• Крепление объектива (байонет): Sony FE</li> <li>• Фокусное расстояние: 28-135</li> <li>• Максимальная диафрагма: f/4.0</li> <li>• Стабилизация изображения: Есть</li> <li>• Габариты: 105x163 мм</li> </ul>	шт.	1
21	Аккумулятор Sony NP-FZ100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип крепления: SONY Z</li> <li>• Емкость батареи: 16.4 Вт.ч</li> <li>• Номинальное напряжение: 7,2 В</li> <li>• Максимальная выходная мощность: 16.4 Вт</li> <li>• Используемые элементы: Li-ion</li> <li>• Габариты: 38,7 x 22,7 x 51,7 мм</li> </ul>	шт.	2
22	КЛЕТКА TILTA ДЛЯ SONY FX3 LIGHTWEIGHT KIT (TA-T16-A-B )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: алюминий, силикон</li> <li>• Габариты: 114.8 x 60 x 99 мм</li> <li>• Быстрозъемная площадка: Arca Swiss</li> <li>• Крепление "папа": NATO Rail, Rod 15 mm</li> <li>• Крепление "мама": ARRI 1/4", ARRI 3/8", Cold Shoe, Rod 15 mm</li> </ul>	шт.	1
23	Карта памяти Lexar SDXC 128GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип карты памяти: SDXC</li> <li>• Объем памяти: 128 GB</li> <li>• Поддержка UHS: UHS-II U3</li> <li>• Скорость чтения, МБ/с: 300</li> <li>• Скорость записи, МБ/с: 260</li> </ul>	шт.	1
24	Радиосистема Sennheiser EW 112P G4-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Время автономной работы: 8 часов</li> <li>• Минимальная частота: 516 МГц</li> <li>• Максимальная частота: 558 МГц</li> <li>• Радиус действия: 100 м</li> </ul>	шт.	2

25	Адаптер CoMica CVM-D-XLR mini Jack TRS - XLR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, XLR</li> <li>• Длина кабеля: 500 мм</li> </ul>	шт.	4
26	Viviana Straps Extreme Waist Эластичный бандаж для крепления радиопередатчика на талию/поясницу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер бандажа: XL</li> </ul>	шт.	2
27	URSA Strap Waist Эластичный бандаж на талию для радиопередатчика бежевый	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер бандажа: L</li> <li>• Цвет: бежевый</li> </ul>	шт.	2
28	Zoom M3 Микрофон-пушка + аудиорекодер с поддержкой 32-bit Float	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дорожек воспроизведения одновременно: 2</li> <li>• Дорожек записи одновременно: 4</li> <li>• Формат записи: WAV - 48 кГц, 32-bit Float, стерео. Поддержка формата BWF</li> <li>• USB: USB Type-C</li> <li>• USB-микрофон: USB 2.0 High Speed, 48 кГц, 24-бит, 2 входа / 2 выхода</li> <li>• Потребляемая мощность: 1,5 Вт</li> <li>• Mid-микрофон: Направленность: Суперкардиоида; Входное усиление: Не требует установки (работают двойные A/D преобразователи); Макс. уровень звукового давления: 133 дБ SPL</li> <li>• Передача данных: USB 2.0 High Speed</li> </ul>	шт.	1
29	Zoom H6 Black	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальное качество записи: 24-бит / 96 кГц</li> <li>• Запись до 6 каналов одновременно</li> <li>• X/Y микрофонный капсюль XYN-6 в комплекте</li> <li>• Интегрированная микрофонная система</li> <li>• 4 входа Mic / Line (комбинированный разъем XLR / TRS) - возможность расширения до 6 входов (дополнительный модуль EXH-6)</li> <li>• Линейный стереовыход (3,5 мм TRS)</li> <li>• Выход на стереонаушники (3,5 мм TRS)</li> <li>• Встроенный 2-6 канальный USB аудио интерфейс</li> <li>• Поддержка карт памяти SD / SDHC до 32 ГБ и SDXC до 128 ГБ</li> <li>• Полноцветный 2-дюймовый ЖК-дисплей (320 x 240 пикс.)</li> <li>• Встроенный динамик</li> </ul>	шт.	1
30	DJI Osmo Action 3 Adventure Combo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорость затвора телекамеры: Фото: 1/8000-30 сек Видео: 1/8000 сек до передела частоты кадров</li> <li>• Матрица: CMOS-матрица 1/1.7 дюймов</li> <li>• Аудио выход: 48 КГц; AAC</li> <li>• Объектив: Угол обзора: 155° Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 0,3 м до ∞</li> <li>• Сенсор: Передний дисплей: 1,4 дюйма 326 ppi 320 x 320 Задний дисплей: 2,25 дюймов 326 ppi 360x640 Яркость переднего/заднего дисплея: 750±50 кд/м2</li> <li>• Водонепроницаемость: 16 м без специального водозащитного чехла, 60 м с водозащитным чехлом</li> <li>• Стабилизация: EIS [2]: RockSteady 3.0 HorizonBalancing HorizonSteady</li> <li>• Цифровой зум: Фото - 4x; Видео - 2x (&gt; 60fps), 3x (≤ 60fps, при включенном HorizonSteady), 4x (≤ 60fps, при выключенном HorizonSteady); Режимы Slow Motion/Timelapse: зум не поддерживается</li> <li>• Формат записи видео: MP4 (H.264/HEVC)</li> <li>• Формат фото: JPEG/RAW</li> <li>• Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz</li> <li>• Емкость аккумулятора: 1770 мАч</li> </ul>	шт.	1
31	Рукоятка-штатив Sony GP-VPT2BT с беспроводным ДУ	Угол наклона [рукоятка]: вверх — 80°, вниз — 90°; [штатив]: вверх — 40°, вниз — 90°	шт.	1
32	Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ZV-E10 Kit 16-50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип карты памяти: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick</li> <li>• Байонет: Sony E-Mount</li> <li>• Разрешение матрицы, Мпикс: 25</li> <li>• Тип объектива: стандартный Zoom</li> <li>• Тип матрицы: CMOS</li> <li>• Максимальное разрешение: 6000x4000</li> <li>• Интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi, микрофонный вход, выход на наушники, micro-HDMI, USB Type C</li> <li>• Наличие объектива: kit (в комплекте)</li> <li>• Минимальное фокусное расстояние, мм: 16</li> <li>• Максимальное фокусное расстояние, мм: 50</li> <li>• Оптический стабилизатор объектива: Нет</li> <li>• Ручная настройка выдержки и диафрагмы: Нет</li> <li>• ЖК-экран, дюймов: 3</li> <li>• Запись видео: Да</li> </ul>	шт.	1

\*- Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичное оборудование, идентичное по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам оборудованию, указанному в столбце 2.

Место поставки	644119, Россия, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35, «G-Drive Арена».
Срок поставки	Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Поставка осуществляется силами поставщика до места поставки. Общий объем поставки возможен как одной (единовременной) партией, так и несколькими партиями за счет средств Поставщика.
Условия оплаты	Предоплата не более 50% от общей стоимости товара в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора на основании выставленного счета. Оставшаяся часть – в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарно-транспортных накладных или УГД сторонами.
Гарантийный срок	Гарантийный период на оборудование определяется в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, и исчисляется со дня приемки оборудования Покупателем. Если в течение гарантийного периода оборудование или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Покупатель вправе направить Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта, в этом случае Поставщик консультирует Покупателя о месте проведения ремонта, сообщает контактную информацию о сервисных центрах, делает все возможное для ускорения процедуры ремонта.

Администратор направления ИТ-сервисов

 /Бурдукова А.В.