







Перечень и технические характеристики технологического оборудования общественного питания в зону кухни для Ресторан-бара

№ п/п	Наименование	Эскиз	Технические характеристики	Кол-во	Необходимость монтажа/установки
1	2	3	4	5	6
1	Рукомойник ПидТех ВМО-РМН-М		Габариты (ДхШхВ) - 500х450х205(245)мм Масса - 6 кг Корпус - нержавеющая сталь AISI 430 Цельнотянутая емкость - из нержавеющей стали AISI 201 Установка - настенная	2	Требуется
2	Кофемашина автомат ROBUSTEZZA STHZE		Количество групп (рожковые кофемашины) - 2 Высота группы - 500 Объем бойлера - 11 л Капучинатор Помпа для подачи воды Материал корпуса - нерж. сталь Напряжение - 220 В Мощность - 4.5 кВт Ширина - 795 мм Глубина - 535 мм Высота - 500 мм Вес - 57 кг Цвет - черный, Материал - нержавеющая сталь	1	Требуется
3	Кофемолка-автомат Nuova Simonelli MDXS on DEMAND BLACK		Тип кофемолки - полуавтоматическая Производительность - 13 кг/ч Скорость помола - 2 доз/сек Вместимость резервуара для зернового кофе - 1.6 кг Тип жерновов - плоские Диаметр жернова - 65 мм Дисплей Цвет - черный Материал корпуса - металл Мощность - 0.75 кВт Напряжение - 220 В Вес - 10.5 кг Ширина - 212 мм Глубина - 290 мм Высота - 585 мм	2	Не требуется
4	Льдогенератор APACH ACB4525B A R290		Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 Scotch Brite Габариты (ДхШхВ) - 497х592х887(1037) мм Масса - 55 кг Мощность - 0.5 кВт Производительность - 48 кг/сут Объем бункера - 25 кг Тип охлаждения компрессора - воздушный Расход воды - 192 л/сутки Хладагент - R290 Бункер для льда Форма льда - гурме кубик (Gourmet Ice)	2	Требуется
5	Холодильник витрина Бирюса 152		Габаритные размеры (ВхШхГ) - 850х580х620 мм Масса - 42 кг Внутренний объем - 152 л Температура полезного объема - не выше +1...+10 °C Тип управления - механический Номинальная потребляемая мощность - 135 Вт Хладагент - R-600a Оттаивание - автоматическое Задние роликовые опоры	3	Не требуется
6	Морозильник Бирюса 14		Габариты без упаковки (ГхШхВ) - 620х580х550 мм Объем морозильной камеры - 110 л Номинальная потребляемая мощность - 0.09 кВт Управление - механическое Климатический класс - N Класс энергоэффективности - A+ Возможность перевешивания двери Максимальный уровень шума - 42 дБ Мощность замораживания - 12 кг/сутки	1	Не требуется
7	Блендер Waring MX1055XTXEE		Общий объем - 2 л Количество кувшинов - 1 Скорость (макс.) - 20000 об/мин Количество скоростей - 2 Напряжение - 220 В Импульсный режим Измельчитель льда Мощность - 1.5 кВт Управление - механическое	1	Не требуется
8	Контейнер мусорный 120 литров МКТ 120		Материал - полиэтилен низкого давления (HDPE) Форма - на 2-х колесах, с крышкой Объем - 120 л Габариты (ДхШхВ) - 550х480х995 мм Вес - 7.3 кг	4	Не требуется

9	Ванна моечная ПищТех СТАНДАРТ ЦК ВМО2- 430СЦК-М		Габариты (ДхШхВ) - 1020х530х870(890) мм Масса - 15,27 кг Установка - напольная Тип мойки - сварная Материал каркаса - оцинкованная сталь Материал ванны - нержавеющая сталь Количество раковин - 2 Размер емкости (ДхШхГ) - 430х430х300 мм	1	Требуется
10	Устройство душирующей ROAL 9920PH-2		Высота излива - 1225 мм Материал корпуса - нержавеющей стали AISI 304 Материал смесителя - латунь Материал лейки - пластик Кронштейн для крепления на стену	1	Требуется
11	Машина посудомоечная фронтальная ПищТех МП- 500Ф-02		Габариты (ДхШхВ) - 670х590х900 мм Масса - 59 кг Материал камеры, двери и основных деталей разбрызгивателей - нержавеющая сталь AISI 304 Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 201 Производительность по тарелкам - 500 шт./ч, по стаканам - 1000 шт./ч Цикл мойки - 120/180 сек Размер кассеты - 500х500 мм Максимальный диаметр тарелок - 280 мм Напряжение - 220 В Мощность - 3,5 кВт	1	Требуется
12	Водоумягчитель ПищТех VS 12		Габариты (ДхШхВ) - 190(260)х190х508 мм Масса - 10 кг Материал корпуса - нержавеющая сталь Емкость - 12 л Объем смолы - 6,6 кг Давление воды в водопроводе барах - макс 5 бар Максимальная допустимая жесткость воды - 2520 °f Кол-во соли, необходимое для регенерации - 1,5 кг	2	Требуется
13	Подставка под посудомоечную машину ПищТех ППМ		Габариты без упаковки (ДхШхВ) - 600х500х530 мм Масса - 15 кг Материал каркаса - нержавеющая сталь	1	Не требуется
14	Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ СКК-9/6 СЦК-С		Габариты (ДхШхВ) - 900х600х1850(1870) мм Масса - 17 кг Количество полок - 4 Максимальная нагрузка на полку - 45 кг Материал каркаса - оцинкованная сталь Материал полок - нержавеющая сталь	2	Не требуется
15	Стеллаж для тарелок ПищТех ЭКОНОМ СКТК- 4КЭ-2М		Габариты (ДхШхВ) - 900х300х1950 мм Масса - 19,5 кг Количество полок - 4 (для тарелок) Максимальная нагрузка на полку - 50 кг Материал каркаса - оцинкованная сталь Материал полок - хромированная сталь	3	Не требуется
16	Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 100 V		Габариты (ДхШхВ) - 459х445х903 мм Масса без упаковки - 24,4 кг Общий объем - 100 л Внутреннее покрытие - эмаль Форма корпуса - круглая Установка - вертикальная Способ крепления - настенный Тип управления - механический Номинальная мощность - 1,5 кВт	2	Требуется
17	Стол для сбора остатков пищи ПищТех ЭКОНОМ ССОП-10/6ЭНП		Габариты (ДхШхВ) - 1000х600х850(870) мм Масса - 19,8 кг Материал каркаса - окрашенная сталь Материал столешницы - сталь Профиль ножек - квадратная труба Отверстие для сбора отходов	1	Не требуется
18	Стол разделочный ПищТех СТАНДАРТ СРО6-6/6СНК-П		Габариты (ДхШхВ) - 600х600х870(890) мм Материал каркаса - нержавеющая сталь (1,5 мм) Материал столешницы - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) с усилением из ЛДСП Материал полки - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) Наличие борта - Нет	1	Не требуется
20	Ванна моечная ПищТех СТАНДАРТ ЦК ВМО2- 630СЦК-М		Габариты (ДхШхВ) - 1420х730х870(890) мм Масса - 26,75 кг Тип мойки - сварная Материал каркаса - оцинкованная сталь Материал ванны - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) Количество раковин - 2 Размер емкости (ДхШхГ) - 630х630х400 мм	1	Не требуется
22	Шкаф холодильный POLAIR CB107-S		Габариты (ДхШхВ) - 735х960х1995 мм Масса без упаковки - 125 кг Корпус - цельнозаливной ППУ Температурный режим - не выше -18 °C Объем - 700 л Материал обшивки корпуса - сталь с полимерным покрытием Толщина стенки корпуса - 61 мм Тип охлаждения - динамический Хладагент - R404A Клапан Шредера Стандарт Gastronorm - GN 2/1	1	Не требуется

23	Шкаф холодильный POLAIR CM107-S		Габариты (ДхШхВ) - 697х925х1960 мм Масса - 112 кг Объем - 700 л Температурный режим - 0 - +6 °C Толщина стенки корпуса - 43 мм Тип охлаждения - динамический Хладагент - R290 Материал обшивки корпуса снаружи - окрашенная оцинкованная сталь Стандарт Gasfronorm - GN Z11	1	Не требуется
24	Стол холодильный KAYMAN KCH-1111/70		Габариты (ШхГхВ) - 2200х700х850 мм Температурный режим - от -2 до 6 °C Рабочая поверхность - нержавеющая сталь Количество дверей - 4 Столешница с бортом Напряжение - 220 В Мощность - 0 23 кВт Вес - 115 кг Охлаждаемая площадь выкладки - 0 658 м2	2	Требуется
25	Полка настольная KAYMAN ПНС-21/1704		Исполнение: Разборная конструкция Материал рабочей поверхности и каркаса - нержавеющая сталь AISI 430 Габаритные размеры изделия - 1700х400х400 мм Вес - 7 8 кг Крепление к столу - болтовое через отверстие в столешнице	2	Требуется
26	Стол для пиццы Hicold PZ-111/GN (ГРАНИТ)		Габариты (ДхШхВ) - 1835х700х1050мм Масса - 172 кг Температурный режим - от 2 до 10 °C Объем - 505 л Рабочая поверхность - гранит Количество дверей - 3 Напряжение - 220 В Мощность - 0 46 кВт	1	Требуется
27	Печь для пиццы ПицТех ЗПП-440		Габариты (ДхШхВ) - 1130х1150х41 мм Масса - 98 кг Температура мин - 60 °C Температура макс - 400 °C Вместимость 4 пиццы диаметром 40 см или 1 пицца диаметром 60 см Раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов 2 механических термостата Под из природного камня Подсветка камеры	2	Требуется
28	Подставка для печей для пиццы ПицТех ПП 44-01		Габариты (ДхШхВ) - 1130х985х650 мм Материал каркаса - окрашенная сталь Масса - 23 кг	1	Не требуется
29	Зонт вытяжной пристенный ПицТех ЗВ-П12/12		Тип установки - пристенный Габариты (ШхГхВ) - 1200х1200х350 мм Масса - 31 5 кг Количество фильтров - 3 Ширина фильтра - 400 мм Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430 Наличие лабиринтного фильтра, герметичной ванны для сбора жира, масла и воды с фильтров со сливным отверстием для проведения санитарной очистки	1	Требуется
30	Слайсер Торгмаш Барановичи ЛР-250		Габариты (ДхШхВ) - 480х450х410 мм Масса - 19 кг Тип управления - полуавтоматический Диаметр ножа - 250 мм Толщина нарезки - от 0 до 17 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0 24 кВт Материал ножа - нержавеющая сталь Частота вращения двигателя - 1400 об/мин Частота вращения дискового ножа - 470 об/мин	1	Не требуется
31	Поверхность жарочная электрическая на подставке Grill Master Ф2ЖТЛГЖЭ		Габариты (ДхШхВ) - 600х600х900 мм Масса - 93 кг Тип - напольная Количество зон нагрева - 2 Подключение - 380 В Температурный режим - от 0 до 320 °C Структура жарочной поверхности - комбинированная Материал поверхности - чугун Мощность - 5 6 кВт Материал корпуса - нержавеющая сталь	1	Не требуется
32	Вставка для тепловой линии открытая ПицТех ВТ-О 6/4		Габариты (ДхШхВ) - 400х850х860 мм Масса - 26 кг Материал столешницы - нержавеющая сталь Материал каркаса - каркас оцинкованный Полка сплошная	1	Не требуется
33	Фритюрница ROAL SZ 61		Габариты (ДхШхВ) - 280х440х300 мм Масса - 3 9 кг Установка - настольная Объем ванны - 6 л Температурный режим - от 60 до 190 °C Мощность - 2 5 кВт Материал - нержавеющая сталь	1	Требуется
34	Зонт вытяжной островной ПицТех ЗВ-О14/12		Тип установки - островной Габариты (ДхШхВ) - 1400х1200х400 мм Масса - 42 2 кг Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430 Наличие лабиринтного фильтра, герметичной ванны для сбора жира, масла и воды с фильтров со сливным отверстием для проведения санитарной очистки Количество фильтров - 8 Ширина фильтра - 4х 400 мм и 4х 300 мм	1	Требуется

35	Полка настольная Assult ПНС-П2-1-7/4		Габариты (ШхГхВ) - 700х400х400 мм Материал - нержавеющая сталь AISI 430 Толщина стали Полка и усилитель полки - 0,7 мм Стойка - 1,2 мм Уголки крепления - 1,5 мм	1	Не требуется
36	ГРИЛЬ САЛАМАНДРА SIRMAN MOBILE PRO 1/1 G		Тип - с подвижной верхней частью Подключение - электрическое Напряжение - 220 В Мощность - 3,4 кВт Габариты (ШхГхВ) - 400х525х510 мм Масса - 45 кг	1	Требуется
37	Стол для пиццы Nicold PZE2-11GN		Габариты (ДхШхВ) - 1000х700х990 мм Масса - 141 кг Материал корпуса и столешница - нержавеющая сталь Температурный режим - от 2 до 10 °C Салат-бар Тип гастроемкости для салат-бара - GN 1/6 Вместимость гастроемкостей в салат-баре - 5 Количество дверей - 2 Напряжение - 220 В Мощность - 0,15 кВт	2	Требуется
38	Рисоварка HURAKAN HKN- SR270		Габариты (ДхШхВ) - 545х545х455 мм Масса - 15,4 кг Объем - 27 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,85 кВт Материал корпуса - нержавеющая сталь Материал внутренней поверхности - алюминий с антипригарным покрытием	2	Не требуется
39	СТОЛ С ТЕПЛЫМ ШКАФОМ NICOLD TS 10 GN		Габариты (ШхГхВ) - 1000х700х850 мм Борт Объем - 220 л Температурный режим камеры - 65 °C Количество дверей - 2 Материал - нержавеющая сталь AISI 430 Напряжение - 220 В Мощность - 1,53 кВт	1	Требуется
40	СТОЛ ДЛЯ САЛАТОВ NICOLD SLE3-1GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО		Габариты (ШхГхВ) - 565х700х1315 мм Температурный режим - от 2 до 10 °C Объем - 110 л Материал рабочей поверхности - нержавеющая сталь Салат-бар Тип гастроемкости для салат-бара - GN 1/1, GN 1/9 Вместимость гастроемкостей в салат-баре - 4 Количество дверей - 1 Напряжение - 220 В Мощность - 0,15 кВт	1	Требуется
41	Стол разделочный ПицТех СТАНДАРТ СР06-12/7СНК- П		Габариты (ДхШхВ) - 1200х700х870(890) мм Материал каркаса - нержавеющая сталь (1,5 мм) Материал столешницы - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) с усилением из ЛДСП Материал полки - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)	1	Не требуется
42	Лампа тепловая подогревающая ROAL R033 черный		Тип установки - настольный Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Габариты (ШхГхВ) - 270х270х650 мм Диапазон регулировки по высоте - от 650 до 1500 мм	6	Требуется
43	Вставка для тепловой линии открытая ПицТех ВТ- О-9/4		Габариты (ДхШхВ) - 400х850х860 мм Масса - 26 кг Материал столешницы - нержавеющая сталь Каркас оцинкованный Полка сплошная	1	Не требуется
44	Стол холодильный POLAIR TM2GN-G с бортом		Габариты (ШхГхВ) - 900х700х910 мм Вес - 165 кг Температурный режим - от -2 до 10 °C Объем - 184 л Рабочая поверхность - нержавеющая сталь Гастронормированный Количество дверей - 2 Столешница - с бортом Напряжение - 220 В Хладагент - R290	2	Требуется
45	Подставка под пароконвектомат ПицТех ПКМ-5У		Габариты (ШхГхВ) - 780х850х660 мм Материал - нержавеющая сталь AISI 430 Тип гастроемкости - GN 1/1 Размер противней - 600х400 мм Количество уровней направляющих - 5 Вес - 21 кг	1	Не требуется
47	Плита индукционная Kobor I7-4S		Габариты(ДхШхВ) - 700х700х870 мм Масса - 48 кг Установка - напольная Оснащение - подставка (стенд) Количество конфорок - 4 (индукционные) Напряжение - 380 В Мощность - 14 кВт 13 режимов нагрева с индикацией Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 Материал варочной панели - монолитная высокопрочная стеклокерамика	1	Требуется
48	Ванна моечная ПицТех СТАНДАРТ ЦК ВМО1- 430СЦКМ		Габариты (ДхШхВ) - 530х530х870-890 мм Масса - 9 кг Размер емкости (ДхШхГ) - 430х430х300 мм Установка - напольная Тип мойки - сифонная Материал каркаса - оцинкованная сталь Материал панели - нержавеющая сталь AISI 430	1	Требуется

49	Миксер ручной погружной ROBOT COUPE CMP 300 COMBI		Габариты (ДхШхВ) - 700х125х125 мм Масса без упаковки - 3,1 кг Комплектация - нож, венчик, настенное крепление из нержавеющей стали и клин для сборки/разборки ножа Скорость - от 2300 до 9600 об/мин Скорость венчика - от 500 до 800 об/мин Количество скоростей - вариатор Обрабатываемый объем - 30 л Длина насадки - 300 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,35 кВт Диаметр ножа - 94 мм	1	Не требуется
50	Стол разделочный ПицТех СТАНДАРТ СР06-87СНК-П		Габариты (ДхШхВ) - 800х700х870(890) мм Наличие борта Материал каркаса - нержавеющая сталь (1,5 мм) Материал столешницы - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) с усилением из ЛДСП Материал полки - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)	1	Не требуется
51	Стол разделочный ПицТех СТАНДАРТ СР06-157СНК-П		Габариты (ДхШхВ) - 1500х700х870(890) мм Наличие борта Материал каркаса - нержавеющая сталь (1,5 мм) Материал столешницы - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) с усилением из ЛДСП Материал полки - нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)	1	Не требуется

Для товаров, поставляемых в разобранном виде, требуется сборка в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты поставки Оборудования Покупателю.

Начальник управления корпоративных продаж

А.Ю. Цуканов

Начальник отдела продаж

Е.А. Данилова

Начальник отдела АХО

Д.К. Петров